



Producto código: 02024 RI 145/80 GLOSS WHITE VINYL AP 900

Descripción: PVC blanco brillante, posee una buena flexibilidad y adaptabilidad a superficies curvas, precortado al dorso.
 Métodos de impresión: Inyección de tinta solvente y UV.
 Adhesivo permanente con muy buena adherencia sobre vidrio y sobre una amplia variedad de sustratos, con excepción de apolares como polietilenos y polipropilenos.
 Cumple con las normas para uso en alimentos BGVV.
 Aplicación: Gráficos de promoción, puntos de venta de publicidad al aire libre con durabilidad media(alrededor de 3 años).

Datos técnicos:	MATERIAL FRONTAL	
	Tipo:	Película de vinilo plastificada
	Color y acabado:	Blanco brillante
	Peso:	110 g/m ²
	Espesor:	80 μ
	ADHESIVO	
	Referencia:	AP 900
	Tipo:	Acrílico Permanente
	Tª mínima aplicación:	+10°C
	Temperatura de servicio:	-30°C/+120°C
	Cohesión:	Exelente
	Tracción FTM9:	Media
	FinAdh FTM2:	Alta
	SOPORTE SILICONADO	
	Tipo:	1 lado del kraft revestido de silicona
	Color y acabado:	Blanco
	Peso:	135 g/m ²
	Espesor:	135 μ
	RESISTENCIA QUIMICA	
	Detergente:	Sin efecto (24 hrs)
	Gasolina:	Sin efecto (1hrs)
	SAE20 Aceite de motor:	Sin efecto (24 hrs)
	10% HCl:	Sin efecto (10 min)
	10% NH ₄ OH:	Sin efecto (10 min)

Almacenamiento: El material debe ser almacenado a una temperatura de 22 °C ± 2 °C y 50% ± 5% de humedad relativa. No debe exponerse a la luz directa del sol.
 El área de trabajo debe estar seca y limpia. Por favor, mantenga el material en el embalaje original cuando no esté en uso para protegerlo del polvo y de la contaminación.

Todos los valores presentados en esta hoja de datos son típicos. La información se da de buena fe pero sin garantía. Los compradores deberán evaluar cuidadosamente la idoneidad del producto para su aplicación específica. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todos los valores presentados en esta hoja de datos son típicos. La información se da de buena fe pero sin garantía de uso. Los compradores deberán evaluar cuidadosamente la idoneidad del producto para su aplicación específica. Estos antecedentes son un complemento de la Hoja de Especificación Técnica del Producto. Los conceptos aquí explicados se basan en nuestra mejor experiencia, pero NO CONSTITUYEN DE MANERA ALGUNA GARANTÍA DE USO ó DE APLICACIÓN. Ritrama ofrece una garantía total y completa sobre la Calidad prometida y Especificada para sus productos y reemplazará cualquier producto que se demuestre defectuoso, entendiéndose por defectuoso aquel que esté fuera de especificación, limitando su responsabilidad a reponer el 100% del material defectuoso. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

